



Zylinderrollenlager NUP2232-E-M1 (Baureihe NUP22..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager,
zerlegbar, mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	160 mm
D	290 mm
B	80 mm
B ₃	12,5 mm
D ₁	251,1 mm
d ₁	205,5 mm
D _a max	276 mm
d _a min	174 mm
d _c min	210 mm
E	261 mm
F	193 mm
r ₁ min	3 mm
r _a max	2,5 mm
r _{min}	3 mm
m	24,5 kg Gewicht
C _r	940000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	1170000 N statische Tragzahl, radial
n _G	3600 1/min Grenzdrehzahl
n _B	1680 1/min Bezugsdrehzahl
C _{ur}	183000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



