



Nadel-Axialkugellager NKX17-Z (Baureihe NKX..-Z)

Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe,
für Fettschmierung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	17 mm
D	26 mm
C	25 mm Toleranz: -0,25
C1	9 mm Toleranz: -0,2
C2	8 mm
D2	31,2 mm
max	
da	25,7 mm
dw	17 mm Toleranz: E8
ra	0,3 mm
max	
rmin	0,3 mm
	NAXK17Z Kurzzeichen nach DIN 5429
m	55 g Gewicht
Cr	13500 N dynamische Tragzahl, radial
C0r	15000 N statische Tragzahl, radial
Ca	10800 N dynamische Tragzahl, axial
Coa	18200 N statische Tragzahl, axial
Cur	2750 N Ermüdungsgrenzbelastung radial
Cua	870 N Ermüdungsgrenzbelastung axial
ng	8500 1/min Grenzdrehzahl
	IR14X17X17 verwendbarer Innenring

