



Zylinderrollenlager NJ248-E-TB-M1 (Baureihe NJ2..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager,
zerlegbar, mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	240 mm
D	440 mm
B	72 mm
D ₁	373 mm
d ₁	313 mm
D _a max	423 mm
d _a max	290 mm
d _a min	257 mm
d _c min	315 mm
F	293 mm
r ₁ min	4 mm
r _a max	3 mm
r _{min}	4 mm
s	6 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	52,5 kg Gewicht
C _r	1140000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	1610000 N statische Tragzahl, radial
n _G	2320 1/min Grenzdrehzahl
n _B	1240 1/min Bezugsdrehzahl

Cur 171000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



