



Axial-Zylinderrollenlager 81209-TV (Baureihe 812)

einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	45 mm
D	73 mm
T	20 mm
D ₁	47 mm
d ₁	73 mm
r _{min}	1 mm
m	0,287 kg Gewicht
C _a	105000 N dynamische Tragzahl, axial
C _{0a}	265000 N statische Tragzahl, axial
C _{ua}	23300 N Ermüdungsgrenzbelastung
n _G	4950 1/min Grenzdrehzahl
n _B	1820 1/min Bezugsdrehzahl
	K81209-TV zugeordneter Axial-Zylinderrollenkranz
	GS81209 zugeordnete Gehäusescheibe
	WS81209 zugeordnete Wellenscheibe

