



Zylinderrollenlager NU2214-E-TVP2 (Baureihe NU22..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	70 mm
D	125 mm
B	31 mm
D ₁	109,4 mm
D _a max	116 mm
d _a max	82 mm
d _a min	79 mm
d _b min	86 mm
E	113,5 mm
F	83,5 mm
r ₁ min	1,5 mm
r _{a1} max	1,5 mm
r _a max	1,5 mm
r _{min}	1,5 mm
s	1,6 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	1,52 kg Gewicht
C _r	185000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	195000 N statische Tragzahl, radial

n_G	6800 1/min Grenzdrehzahl
n_B	3900 1/min Bezugsdrehzahl
C_{ur}	35500 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



