



Pendelrollenlager 23164-E1A-K-MB1 (Baureihe 231..-E1A-K)



Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger
Bohrung, Kegel 1:12

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	320 mm
D	540 mm
B	176 mm
D ₁	469,3 mm
D _a max	520 mm
d _a min	340 mm
d _s	12,5 mm
n _s	23,5 mm
r _a max	4 mm
r _{min}	5 mm
m	161 kg Gewicht
C _r	3800000 N dynamische Tragzahl, radial
e	0,32
Y ₁	2,13
Y ₂	3,17
C _{0r}	5900000 N statische Tragzahl, radial
Y ₀	2,08
n _G	1170 1/min Grenzdrehzahl
n _B	660 1/min Bezugsdrehzahl
C _{ur}	415000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial

