



Zylinderrollenlager NU216-E-TVP2 (Baureihe NU2..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	80 mm
D	140 mm
B	26 mm
D ₁	122,9 mm
D _a max	129 mm
d _a max	94 mm
d _a min	91 mm
d _b min	97 mm
E	127,3 mm
F	95,3 mm
r ₁ min	2 mm
r _{a1} max	2 mm
r _a max	2 mm
r _{min}	2 mm
s	1,3 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	1,55 kg Gewicht
C _r	166000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	168000 N statische Tragzahl, radial

ng	6100 1/min Grenzdrehzahl
nB	4250 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	22600 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



