



Kegelrollenlager 30217-A (Baureihe 302)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720,
zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	85 mm
D	150 mm
T	30,5 mm
a	30 mm ≈
B	28 mm
C	24 mm
Ca	5 mm
min	
Cb	6,5 mm
min	
d ₁	114,4 mm ≈
Da	140 mm
max	
da	97 mm
max	
Da	132 mm
min	
Db	141 mm
min	
db	95 mm
min	
r _{1,2}	2,5 mm
min	
r _{3,4}	2 mm
min	

$r_{a\max}$	2,5 mm
$r_{b\max}$	2 mm
m	2,11 kg \approx Gewicht
C_r	178000 N dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	224000 N statische Tragzahl, radial
e	0,42
Y	1,43
Y_0	0,79
C_{ur}	25500 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	4850 1/min Grenzdrehzahl
n_B	3200 1/min Bezugsdrehzahl
	T3EB085 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355



