



Spannlager

GRAE45-NPP-B-FA125.5 (Baureihe GRAE..-NPP-B-FA125.5)

sphärischer Außenring, Befestigung durch
Exzenter spannring, beidseitig P-Dichtung, rostgeschützt

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	45 mm
DSF	85 mm
B ₁	43,8 mm
B	30,2 mm
C	22 mm
Ca	6,4 mm
d ₂	54,3 mm
d ₃	63 mm
max	
S	11 mm
W	5 mm
m	0,69 kg Gewicht
Cr	34500 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	20400 N statische Tragzahl, radial
	6209 Referenzlager zur Ermittlung der äquivalenten Lagerbelastung.

