



# Zylinderrollenlager NJ330-E-M1 (Baureihe NJ3..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager,  
zerlegbar, mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	150 mm
D	320 mm
B	65 mm
D <sub>1</sub>	269,8 mm
d <sub>1</sub>	209,5 mm
D <sub>a</sub> max	303 mm
d <sub>a</sub> max	190 mm
d <sub>a</sub> min	167 mm
d <sub>c</sub> min	213 mm
F	193 mm
r <sub>1</sub> min	4 mm
r <sub>a</sub> max	3 mm
r <sub>min</sub>	4 mm
s	5,5 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	27,4 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	900000 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>or</sub>	930000 N statische Tragzahl, radial
n <sub>G</sub>	3200 1/min Grenzdrehzahl
n <sub>B</sub>	1970 1/min Bezugsdrehzahl

Cur 139000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



