



Kegelrollenlager 32022-X-XL

(Baureihe 320..-X)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720,
zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	110 mm
D	170 mm
T	38 mm
a	36,9 mm ≈
B	38 mm
C	29 mm
Ca	7 mm
min	
Cb	9 mm
min	
d ₁	141,2 mm ≈
Da	160 mm
max	
da	122 mm
max	
Da	152 mm
min	
Db	163 mm
min	
db	120 mm
min	
r _{1,2}	2,5 mm
min	
r _{3,4}	2 mm
min	

$r_{a\max}$	2,5 mm
$r_{b\max}$	2 mm
m	3,06 kg \approx Gewicht
C_r	285000 N dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	395000 N statische Tragzahl, radial
e	0,43
Y	1,39
Y_0	0,77
C_{ur}	59000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	3950 1/min Grenzdrehzahl
n_B	2650 1/min Bezugsdrehzahl
	T4DC110 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355



