



Kurvenrollen KRE30-PP (Baureihe KRE..-PP)

mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig
Kunststoff-Axialgleitscheibe

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

D	30 mm
d _e	15 mm Exzenter Toleranz: h9
B	40 mm
B ₁ max	15,2 mm
B ₂	25 mm
B ₃	6 mm
B _e	11 mm Exzenter
C	14 mm
C ₁	0,6 mm
d ₁	12 mm Toleranz: h7
d ₂	23 mm
d ₃	3 mm
e	0,5 mm Exzenter
G	M12X1,5
l _G	13 mm
r _{min}	0,6 mm
W	6 mm Nennmaß Innensechskant
m	93 g Gewicht
MA	22 Nm Mutteranziehmoment
C _r w	6800 N wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C _{0r}	8600 N wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)

w	
Cur	1220 N Ermüdungsgrenzbelastung
w	
nd	5500 1/min Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)
G	
	NIPA1X4,5 Einschlag-Schmiernippel
	Einschlag-Schmiernippel werden lose mitgeliefert.
	Nur diese Schmiernippel verwenden!

