



Zylinderrollenlager N309-E-TVP2 (Baureihe N3..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	45 mm
D	100 mm
B	25 mm
d ₁	64,4 mm
D _a max	91 mm
d _a min	54 mm
D _b min	90 mm
D _c max	87 mm
E	88,5 mm
F	58,5 mm
r ₁ min	1,5 mm
r _{a1} max	1,5 mm
r _a max	1,5 mm
r _{min}	1,5 mm
s	1 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,891 kg Gewicht
C _r	116000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	99000 N statische Tragzahl, radial

n_G	8500 1/min Grenzdrehzahl
n_B	6600 1/min Bezugsdrehzahl
C_{ur}	17300 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



