



Spannlager

GRAE25-NPP-B-FA125.5 (Baureihe GRAE..-NPP-B-FA125.5)

sphärischer Außenring, Befestigung durch
Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, rostgeschützt

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	25 mm
DSF	52 mm
B1	31 mm
B	21,4 mm
C	15 mm
Ca	3,9 mm
d2	30,5 mm
d3	37,5 mm
max	
S	7,5 mm
W	3 mm
m	0,19 kg Gewicht
Cr	14900 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	7800 N statische Tragzahl, radial
	6205 Referenzlager zur Ermittlung der äquivalenten Lagerbelastung.

