



Zylinderrollenlager NU1010-M1 (Baureihe NU10)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	50 mm
D	80 mm
B	16 mm
D ₁	69,5 mm
D _a max	75 mm
d _a max	57 mm
d _a min	53 mm
d _b min	59 mm
E	72,5 mm
F	57,5 mm
r ₁ min	0,6 mm
r _{a1} max	0,6 mm
r _a max	1 mm
r _{min}	1 mm
s	2,1 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,305 kg Gewicht
C _r	42500 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	41500 N statische Tragzahl, radial

nc	15000 1/min Grenzdrehzahl
nB	7400 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	5300 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



