



Rillenkugellager 6204-2RSR

(Baureihe 62..-2RSR)

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig

Lippendichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| d | 20 mm |
| D | 47 mm |
| B | 14 mm |
| d ₁ | 28,8 mm |
| D ₂ | 41 mm |
| D _a max | 41,4 mm |
| d _a min | 25,6 mm |
| r _a max | 1 mm |
| r _{min} | 1 mm |
| m | 0,11 kg Gewicht |
| C _r | 13600 N dynamische Tragzahl, radial |
| C _{0r} | 6600 N statische Tragzahl, radial |
| n _G | 10000 1/min Grenzdrehzahl |
| n _B | - 1/min Bezugsdrehzahl |
| C _{ur} | 335 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial |

