



Kegelrollenlager 32930 (Baureihe 329)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720,
zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	150 mm
D	210 mm
T	38 mm
a	36 mm ≈
B	38 mm
C	30 mm
Ca	7 mm
min	
Cb	8 mm
min	
d ₁	177,8 mm ≈
Da	201 mm
max	
da	162 mm
max	
Da	194 mm
min	
Db	202 mm
min	
db	160 mm
min	
r _{1,2}	2,5 mm
min	
r _{3,4}	2 mm
min	

$r_{a\max}$	2,5 mm
$r_{b\max}$	2 mm
m	3,9 kg \approx Gewicht
C_r	285000 N dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	495000 N statische Tragzahl, radial
e	0,33
Y	1,83
Y_0	1,01
C_{ur}	62000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	3200 1/min Grenzdrehzahl
n_B	2020 1/min Bezugsdrehzahl
	T2DC150 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355



