



Pendelrollenlager 23032-E1A-M (Baureihe 230..-E1A)



Hauptabmessungen nach DIN 635-2

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	160 mm
D	240 mm
B	60 mm
D ₁	219,9 mm
D _a max	229,8 mm
d _a min	170,2 mm
d _s	6,3 mm
r _s	12,2 mm
r _a max	2,1 mm
r _{min}	2,1 mm
m	9,5 kg Gewicht
C _r	720000 N dynamische Tragzahl, radial
e	0,22
Y ₁	3,1
Y ₂	4,62
C _{0r}	1010000 N statische Tragzahl, radial
Y ₀	3,03
n _G	3050 1/min Grenzdrehzahl
n _B	2090 1/min Bezugsdrehzahl
C _{ur}	94000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial

