



Kegelrollenlager 30219-A (Baureihe 302)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720,
zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	95 mm
D	170 mm
T	34,5 mm
a	34 mm ≈
B	32 mm
C	27 mm
Ca	5 mm
min	
Cb	7,5 mm
min	
d ₁	128 mm ≈
D _a	158 mm
max	
d _a	110 mm
max	
D _a	149 mm
min	
D _b	159 mm
min	
d _b	107 mm
min	
r _{1,2}	3 mm
min	
r _{3,4}	2,5 mm
min	

$r_{a\max}$	3 mm
$r_{b\max}$	2,5 mm
m	3,13 kg \approx Gewicht
C_r	222000 N dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	285000 N statische Tragzahl, radial
e	0,42
Y	1,43
Y_0	0,79
C_{ur}	32000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	4250 1/min Grenzdrehzahl
n_B	2900 1/min Bezugsdrehzahl
	T3FB095 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355



