



Kegelrollenlager 30212-A (Baureihe 302)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720,
zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	60 mm
D	110 mm
T	23,75 mm
a	22 mm ≈
B	22 mm
C	19 mm
Ca min	4 mm
Cb min	4,5 mm
d ₁	82,3 mm ≈
Da max	101 mm
da max	70 mm
Da min	96 mm
Db min	103 mm
db min	69 mm
r _{1,2} min	2 mm
r _{3,4} min	1,5 mm

$r_{a\max}$	2 mm
$r_{b\max}$	1,5 mm
m	0,919 kg \approx Gewicht
C_r	102000 N dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	121000 N statische Tragzahl, radial
e	0,41
Y	1,48
Y_0	0,81
C_{ur}	14000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	6800 1/min Grenzdrehzahl
n_B	4250 1/min Bezugsdrehzahl
	T3EB060 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355



