



Spannlager GE90-KRR-B-FA164 (Baureihe GE..-KRR-B-FA164)

sphärischer Außenring, Befestigung durch
Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Temperaturen
bis +250°C

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	90 mm
DSF	160 mm
B1	69,5 mm
B	52 mm
C	32 mm
C2	35 mm
Ca	10 mm
D1	138 mm
d1	109,4 mm
d3	118 mm
max	
S	23 mm
W	6 mm
m	3,68 kg Gewicht
Cr	96000 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	72000 N statische Tragzahl, radial
	Schmierrille im Außenring
	6218 Referenzlager zur Ermittlung der äquivalenten Lagerbelastung.

