



Zylinderrollenlager NJ2308-E-TVP2 (Baureihe NJ23..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager,
zerlegbar, mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	40 mm
D	90 mm
B	33 mm
D ₁	75,9 mm
d ₁	57,6 mm
D _a max	81 mm
d _a max	51 mm
d _a min	49 mm
d _c min	60 mm
F	52 mm
r ₁ min	1,5 mm
r _a max	1,5 mm
r _{min}	1,5 mm
s	2,7 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,978 kg Gewicht
C _r	132000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	119000 N statische Tragzahl, radial
n _G	9500 1/min Grenzdrehzahl
n _B	6000 1/min Bezugsdrehzahl

Cur 21600 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



