



Kurvenrollen KR40-PP (Baureihe KR..-PP)

mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

D	40 mm
d ₁	18 mm Toleranz: h7
B	58 mm
B ₁ max	21,6 mm
B ₂	36,5 mm
B ₃	8 mm
C	20 mm
C ₁	0,8 mm
d ₂	31,5 mm
d ₃	3 mm
G	M18X1,5
l _G	19 mm
r _{min}	1 mm
W	8 mm Nennmaß Innensechskant
m	239 g Gewicht
MA	87 Nm Mutteranziehmoment
C _r w	10900 N wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C _{0r} w	15800 N wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C _{ur} w	2090 N Ermüdungsgrenzbelastung
n _D G	2900 1/min Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)
	NIPA2X7,5 Einschlag-Schmiernippel

Einschlag-Schmiernippel werden lose mitgeliefert.
Nur diese Schmiernippel verwenden!

AP

AP8 passender Zentralschmieradapter zum Anschluss an eine Zentralschmieranlage

