



# Rillenkugellager 62203-2RSR (Baureihe 622..-2RSR)

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig  
Lippendichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	17 mm
D	40 mm
B	16 mm
d <sub>1</sub>	24 mm
D <sub>2</sub>	34,4 mm
D <sub>a</sub> max	35,8 mm
d <sub>a</sub> min	21,2 mm
r <sub>a</sub> max	0,6 mm
r <sub>min</sub>	0,6 mm
m	0,087 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	10100 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	4750 N statische Tragzahl, radial
n <sub>G</sub>	12000 1/min Grenzdrehzahl
n <sub>B</sub>	- 1/min Bezugsdrehzahl
C <sub>ur</sub>	241 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial

