



# Axial-Pendelrollenlager

## 29244-E1-MB (Baureihe 292..-E1)

Hauptabmessungen nach DIN 728/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	220 mm
D	300 mm
T	48 mm
A	117 mm
D <sub>1</sub>	251,5 mm
d <sub>1</sub>	285 mm
D <sub>a</sub>	277 mm
max	
d <sub>a</sub>	260 mm
min	
d <sub>b</sub>	229 mm
max	
D <sub>b</sub>	304 mm
min	
r <sub>a</sub>	2 mm
max	
r <sub>min</sub>	2 mm
T <sub>1</sub>	24,5 mm
T <sub>2</sub>	17 mm
T <sub>3</sub>	30 mm
T <sub>4</sub>	45 mm
m	9,8 kg Gewicht
C <sub>a</sub>	690000 N dynamische Tragzahl, axial
C <sub>0a</sub>	3000000 N statische Tragzahl, axial
n <sub>G</sub>	2160 1/min Grenzdrehzahl

nb	1180 1/min Bezugsdrehzahl
C <sub>ua</sub>	350000 N Ermüdungsgrenzbelastung, axial

