



Image may differ from product. See technical specification for details.

PHP 1SPA170TB

Kladka klínového řemene, s kuželovým pouzdem

Kladky pro klínové řemeny jsou určeny pro použití s rozvodovými řemeny. Jsou v nabídce s jednou nebo více drážkami, což umožňuje více řemenům fungovat paralelně. Kladky se na hřídel snadno montují pomocí příslušného kuželového pouzdra.

- Vyrobeno podle mezinárodních norem
- Fosfátový povlak pro odolnost vůči korozi
- Staticky vyvážené (dynamické vyvažování na přání)
- Nejvyšší kvalita může prodloužit životnost řemenu a snížit celkové náklady na vlastnictví stroje

Ask AI 

Přehled

Rozměry

Roztečný průměr	170 mm
Vnější průměr	175.5 mm
Díra, min.	14 mm
Díra, max.	42 mm
Width over grooves	20 mm
Průměr náboje	80 mm
Length through bore	25 mm

Vlastnosti

Category	V-belt pulleys
Typ	Wedge belt pulleys
Typ kladky	1
Průřez	SPA
Montážní uspořádání	Taper bush
Číslo pouzdra	1610
Materiál	Cast Iron
Počet drážek	1

Logistika

Čistá hmotnost výrobku	0.986 kg
Kód eClass	23-17-02-08
Kód UNSPSC	24101613

Kompatibilní výrobky

Doporučený nástroj

Belt tension meter	TKBT 10
Základní ustavení řemene, strana řemenice, červený laser, 1 laserová jednotka	TKBA 11
Ustavení řemene, strana řemenice, červený laser, 2 laserové jednotky	TKBA 21
Ustavování řemenů, strana řemenice, červený laser, 2 laserové jednotky s příslušenstvím pro měření řemenů	TKBA 31
Ustavení řemene, drážka pro řemenici	TKBA 40



Podmínky použití