



# Pendelrollenlager 23234-E1A-K-M (Baureihe 232..-E1A-K)



Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger  
Bohrung, Kegel 1:12

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	170 mm
D	310 mm
B	110 mm
D <sub>1</sub>	267,4 mm
D <sub>a</sub> max	293 mm
d <sub>a</sub> min	187 mm
d <sub>s</sub>	8 mm
r <sub>s</sub>	15 mm
r <sub>a</sub> max	3 mm
r <sub>min</sub>	4 mm
m	34,6 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	1640000 N dynamische Tragzahl, radial
e	0,33
Y <sub>1</sub>	2,03
Y <sub>2</sub>	3,02
C <sub>0r</sub>	2170000 N statische Tragzahl, radial
Y <sub>0</sub>	1,98
n <sub>G</sub>	2090 1/min Grenzdrehzahl
n <sub>B</sub>	1190 1/min Bezugsdrehzahl
C <sub>ur</sub>	163000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial

