



Zylinderrollenlager NU1012-M1 (Baureihe NU10)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	60 mm
D	95 mm
B	18 mm
D ₁	82,3 mm
D _a max	89 mm
d _a max	68 mm
d _a min	65 mm
d _b min	71 mm
E	85,5 mm
F	69,5 mm
r ₁ min	1 mm
r _{a1} max	1 mm
r _a max	1,1 mm
r _{min}	1,1 mm
s	3,3 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,48 kg Gewicht
C _r	52000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	55000 N statische Tragzahl, radial

ng	12800 1/min Grenzdrehzahl
nB	6400 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	7200 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



