



Kegelrollenlager 32024-X (Baureihe 320..-X)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720,
zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	120 mm
D	180 mm
T	38 mm
a	40 mm ≈
B	38 mm
C	29 mm
Ca min	7 mm
Cb min	9 mm
d ₁	151 mm ≈
Da max	170 mm
da max	131 mm
Da min	161 mm
Db min	173 mm
db min	130 mm
r _{1,2} min	2,5 mm
r _{3,4} min	2 mm

$r_{a\max}$	2,5 mm
$r_{b\max}$	2 mm
m	3,29 kg \approx Gewicht
C_r	250000 N dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	420000 N statische Tragzahl, radial
e	0,46
Y	1,31
Y_0	0,72
C_{ur}	47500 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	3700 1/min Grenzdrehzahl
n_B	2460 1/min Bezugsdrehzahl
	T4DC120 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355



