



Kegelrollenlager 33020 (Baureihe 330)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720,
zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	100 mm
D	150 mm
T	39 mm
a	29 mm ≈
B	39 mm
C	32,5 mm
Ca	7 mm
min	
Cb	6,5 mm
min	
d ₁	124,7 mm ≈
Da	141 mm
max	
da	108 mm
max	
Da	135 mm
min	
Db	143 mm
min	
db	109 mm
min	
r _{1,2}	2 mm
min	
r _{3,4}	1,5 mm
min	

$r_{a\max}$	2 mm
$r_{b\max}$	1,5 mm
m	2,42 kg \approx Gewicht
C_r	225000 N dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	395000 N statische Tragzahl, radial
e	0,29
Y	2,09
Y_0	1,15
C_{ur}	47500 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	4450 1/min Grenzdrehzahl
n_B	2900 1/min Bezugsdrehzahl
	T2CE100 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355



