



Zylinderrollenlager NU2311-E-TVP2 (Baureihe NU23..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	55 mm
D	120 mm
B	43 mm
D ₁	101,4 mm
D _a max	109 mm
d _a max	69 mm
d _a min	66 mm
d _b min	72 mm
E	106,5 mm
F	70,5 mm
r ₁ min	2 mm
r _{a1} max	2 mm
r _a max	2 mm
r _{min}	2 mm
s	3,3 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	2,23 kg Gewicht
C _r	235000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	230000 N statische Tragzahl, radial

n_G	7000 1/min Grenzdrehzahl
n_B	4550 1/min Bezugsdrehzahl
C_{ur}	43500 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



