



Kegelrollenlager 32936 (Baureihe 329)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720,
zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	180 mm
D	250 mm
T	45 mm
a	54 mm ≈
B	45 mm
C	34 mm
Ca	8 mm
min	
Cb	11 mm
min	
d ₁	217 mm ≈
Da	240 mm
max	
da	193 mm
max	
Da	225 mm
min	
Db	241 mm
min	
db	190 mm
min	
r _{1,2}	2,5 mm
min	
r _{3,4}	2 mm
min	

$r_{a\max}$	2,5 mm
$r_{b\max}$	2 mm
m	7,08 kg \approx Gewicht
C_r	360000 N dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	710000 N statische Tragzahl, radial
e	0,48
Y	1,25
Y_0	0,69
C_{ur}	84000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	2600 1/min Grenzdrehzahl
n_B	1660 1/min Bezugsdrehzahl
	T4DC180 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355



