



# Nadelhülsen HK2020-2RS (Baureihe HK..-2RS)

beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618-2

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

F <sub>w</sub>	20 mm
D	26 mm
C <sub>1</sub>	20 mm Toleranz: -0,3
r <sub>min</sub>	0,8 mm
m	23 g Gewicht
C <sub>r</sub>	12700 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	20100 N statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	2500 N Ermüdungsgrenzbelastung radial
n <sub>G</sub> Fett	8500 1/min Grenzdrehzahl für Fettschmierung
	LR17X20X20,5 verwendbarer Innenring
	IR17X20X20,5 verwendbarer Innenring



