



Zylinderrollenlager NU2232-E-M1

(Baureihe NU22..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	160 mm
D	290 mm
B	80 mm
D ₁	251,1 mm
D _a max	276 mm
d _a max	192 mm
d _a min	174 mm
d _b min	197 mm
E	261 mm
F	193 mm
r ₁ min	3 mm
r _{a1} max	2,5 mm
r _a max	2,5 mm
r _{min}	3 mm
s	7,2 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	23,7 kg Gewicht
C _r	940000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	1170000 N statische Tragzahl, radial

n_G	3600 1/min Grenzdrehzahl
n_B	1680 1/min Bezugsdrehzahl
C_{ur}	186000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



