



Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR20-Z (Baureihe NKXR..-Z)

Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe,
für Fettschmierung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	20 mm
D	30 mm
C	30 mm Toleranz: -0,25
C1	10 mm Toleranz: -0,2
C2	10,5 mm
D2	36,2 mm
max	
da	30,7 mm
dw	20 mm Toleranz: E8
ra	0,3 mm
max	
rmin	0,3 mm
	NAXR20Z Kurzzeichen nach DIN 5429
m	84 g Gewicht
Cr	18600 N dynamische Tragzahl, radial
C0r	23800 N statische Tragzahl, radial
Ca	25000 N dynamische Tragzahl, axial
Coa	53000 N statische Tragzahl, axial
Cur	4150 N Ermüdungsgrenzbelastung radial
Cua	7300 N Ermüdungsgrenzbelastung axial
ng	10000 1/min Grenzdrehzahl
nB	4200 1/min Bezugsdrehzahl
	IR17X20X20 verwendbarer Innenring

