



Kegelrollenlager 30304-A (Baureihe 303)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720,
zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	20 mm
D	52 mm
T	16,25 mm
a	11 mm ≈
B	15 mm
C	13 mm
Ca	2 mm
min	
Cb	3 mm
min	
d ₁	36,1 mm ≈
Da	45 mm
max	
da	28 mm
max	
Da	44 mm
min	
Db	47 mm
min	
db	27 mm
min	
r _{1,2}	1,5 mm
min	
r _{3,4}	1,5 mm
min	

$r_{a\max}$	1,5 mm
$r_{b\max}$	1,5 mm
m	0,188 kg \approx Gewicht
C_r	34000 N dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	32500 N statische Tragzahl, radial
e	0,3
Y	2
Y_0	1,1
C_{ur}	3600 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	15600 1/min Grenzdrehzahl
n_B	9800 1/min Bezugsdrehzahl
	T2FB020 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355



