



# Stützrollen RNA2201-2RSR

## (Baureihe RNA22..-2RSR)

ohne Axialführung, beidseitig Lippendichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

F <sub>w</sub>	16 mm	Nadelhüllkreis mit dem Toleranzfeld F6
D	32 mm	
C	13,8 mm	
D <sub>1</sub> min	22 mm	
R	500 mm	Balligkeitsradius
r <sub>min</sub>	0,6 mm	
m	57 g	Gewicht
C <sub>r</sub> w	7500 N	wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C <sub>0r</sub> w	8300 N	wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C <sub>ur</sub> w	1270 N	Ermüdungsgrenzbelastung
n <sub>D</sub> G	4700 1/min	Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)

