



Axial-Pendelrollenlager 29422-E1 (Baureihe 294..-E1)

Hauptabmessungen nach DIN 728/ISO 104, einseitig
wirkend, zerlegbar

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	110 mm
D	230 mm
T	73 mm
	30 ° Fasenwinkel, Distanzhülse
A	69 mm
D ₁	155,5 mm
d ₁	201,9 mm
D _a max	192 mm
d _a min	165 mm
d _{b1} max	121 mm
d _b max	129 mm
D _b min	234 mm
r _a max	2,5 mm
r _{min}	3 mm
T ₁	34,7 mm
T ₃	47 mm
T ₅	64,5 mm
m	12,8 kg Gewicht
C _a	1260000 N dynamische Tragzahl, axial

C_{0a}	3150000 N statische Tragzahl, axial
n_c	3100 1/min Grenzdrehzahl
n_B	1640 1/min Bezugsdrehzahl
C_{ua}	335000 N Ermüdungsgrenzbelastung, axial



