



Axial-Pendelrollenlager 29320-E1

(Baureihe 293..-E1)

Hauptabmessungen nach DIN 728/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	100 mm
D	170 mm
T	42 mm
A	58 mm
D ₁	127,5 mm
d ₁	156 mm
D _a max	148 mm
d _a min	135 mm
d _b max	107 mm
D _b min	173 mm
r _a max	1,5 mm
r _{min}	1,5 mm
T ₁	20,5 mm
T ₃	26,2 mm
T ₅	37,5 mm
m	3,6 kg Gewicht
C _a	495000 N dynamische Tragzahl, axial
C _{0a}	1340000 N statische Tragzahl, axial
n _G	4200 1/min Grenzdrehzahl
n _B	1920 1/min Bezugsdrehzahl

Cua 191000 N Ermüdungsgrenzbelastung, axial

