



Stützrollen NA2205-2RSR (Baureihe NA22..-2RSR)

ohne Axialführung, beidseitig Lippendichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	25 mm
D	52 mm
B	18 mm
C	17,8 mm
D ₁ min	38 mm
F	30 mm Laufbahndurchmesser des Innenrings
R	500 mm Balligkeitsradius
r ₁ min	0,3 mm
r _{min}	1 mm
m	209 g Gewicht
C _r w	14400 N wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C _{0r} w	20800 N wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C _{ur} w	2900 N Ermüdungsgrenzbelastung
n _D G	1800 1/min Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)

