



# Axial-Pendelrollenlager

## 29232-E1-MB (Baureihe 292..-E1)

Hauptabmessungen nach DIN 728/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	160 mm
D	225 mm
T	39 mm
A	87 mm
D <sub>1</sub>	188 mm
d <sub>1</sub>	210 mm
D <sub>a</sub>	204 mm
max	
d <sub>a</sub>	195 mm
min	
d <sub>b</sub>	168 mm
max	
D <sub>b</sub>	229 mm
min	
r <sub>a</sub>	1,5 mm
max	
r <sub>min</sub>	1,5 mm
T <sub>1</sub>	20 mm
T <sub>2</sub>	14 mm
T <sub>3</sub>	25 mm
T <sub>4</sub>	37 mm
m	4,7 kg Gewicht
C <sub>a</sub>	420000 N dynamische Tragzahl, axial
C <sub>0a</sub>	1720000 N statische Tragzahl, axial
n <sub>G</sub>	2950 1/min Grenzdrehzahl

nb	1510 1/min Bezugsdrehzahl
Cua	- N Ermüdungsgrenzbelastung, axial

