



Zylinderrollenlager NU2240-E-M1 (Baureihe NU22..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	200 mm
D	360 mm
B	98 mm
D ₁	312,9 mm
D _a max	343 mm
d _a max	240 mm
d _a min	217 mm
d _b min	247 mm
E	325 mm
F	241 mm
r ₁ min	4 mm
r _{a1} max	3 mm
r _a max	3 mm
r _{min}	4 mm
s	8,2 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	44,7 kg Gewicht
C _r	1220000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	1880000 N statische Tragzahl, radial

n_G	2850 1/min Grenzdrehzahl
n_B	1200 1/min Bezugsdrehzahl
C_{ur}	227000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



