



Image may differ from product. See technical specification for details.

PHG SPB2500

Obalovaný klínový řemen

Řemeny jsou velmi účinnou a nákladově efektivní metodou pro přenos výkonu z motorů na hnané stroje. Klínové řemeny mají předepjaté polyesterové šňůry, které zajišťují nízké namáhání během provozu a pryžový vlákny vyztužený podklad, který zajišťuje dobrou příčnou pevnost. Díky úplnému obalení v odolné průmyslové tkanině mají řemeny vysokou odolnost vůči otěru.

- Vysoká příčná pevnost, což snižuje tvorbu tepla
- Nízké prodloužení během provozu
- Odolnost vůči mastnotě a horku s antistatickými vlastnostmi
- Zcela obaleno pro ochranu před otěrem
- Snižuje spotřebu energie a prodlužuje dobu mezi poruchami

Přehled

Rozměry

Roztečná délka	2 500 mm
Výška	13 mm
Šířka, horní	16.3 mm

Vlastnosti

Materiál	CR (polychloropren)
Ozubený	Ne
Průřez	SPB
Tažná šňůra	Polyester
Vlnitý kryt	Ano

Logistika

Čistá hmotnost výrobku	0.47 kg
Kód eClass	23-17-02-90
Kód UNSPSC	26111504



Podmínky použití