



Zylinderrollenlager N212-E-TVP2

(Baureihe N2...-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	60 mm
D	110 mm
B	22 mm
d ₁	77,6 mm
D _a max	101 mm
d _a min	69 mm
D _b min	101 mm
D _c max	99 mm
E	100 mm
F	72 mm
r ₁ min	1,5 mm
r _{a1} max	1,5 mm
r _a max	1,5 mm
r _{min}	1,5 mm
s	1,6 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,827 kg Gewicht
C _r	112000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	103000 N statische Tragzahl, radial

ng	7700 1/min Grenzdrehzahl
nB	5400 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	17800 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



