



# Zylinderrollenlager NU1014-M1 (Baureihe NU10)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,  
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	70 mm
D	110 mm
B	20 mm
D <sub>1</sub>	96 mm
D <sub>a</sub> max	104 mm
d <sub>a</sub> max	78 mm
d <sub>a</sub> min	75 mm
d <sub>b</sub> min	82 mm
E	100 mm
F	80 mm
r <sub>1</sub> min	1 mm
r <sub>a1</sub> max	1 mm
r <sub>a</sub> max	1 mm
r <sub>min</sub>	1,1 mm
s	2,5 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,706 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	77000 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	81000 N statische Tragzahl, radial

ng	10700 1/min Grenzdrehzahl
nB	5500 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	10200 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



