



Image may differ from product. See technical specification for details.

PHP 6SPC400TB

Kladka klínového řemene, s kuželovým pouzdrum

Kladky pro klínové řemeny jsou určeny pro použití s rozvodovými řemeny. Jsou v nabídce s jednou nebo více drážkami, což umožňuje více řemenům fungovat paralelně. Kladky se na hřídel snadno montují pomocí příslušného kuželového pouzdra.

- Vyrobeno podle mezinárodních norem
- Fosfátový povlak pro odolnost vůči korozi
- Staticky vyvážené (dynamické vyvažování na přání)
- Nejvyšší kvalita může prodloužit životnost řemenu a snížit celkové náklady na vlastnictví stroje

Přehled

Rozměry

Roztečný průměr	400 mm
Vnější průměr	409.6 mm
Díra, min.	40 mm
Díra, max.	100 mm
Width over grooves	162 mm
Průměr náboje	200 mm
Length through bore	102 mm

Vlastnosti

Category	V-belt pulleys
Typ	Wedge belt pulleys
Typ kladky	5
Průřez	SPC
Montážní uspořádání	Taper bush
Číslo pouzdra	4040
Materiál	Cast Iron
Počet drážek	6

Logistika

Čistá hmotnost výrobku	48.2 kg
Kód eClass	23-17-02-08
Kód UNSPSC	24101613



Podmínky použití