



Zylinderrollenlager NU232-E-M1

(Baureihe NU2..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	160 mm
D	290 mm
B	48 mm
D ₁	249,6 mm
D _a max	276 mm
d _a max	192 mm
d _a min	174 mm
d _b min	197 mm
E	259 mm
F	195 mm
r ₁ min	3 mm
r _{a1} max	2,5 mm
r _a max	2,5 mm
r _{min}	3 mm
s	4,1 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	14,7 kg Gewicht
C _r	590000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	670000 N statische Tragzahl, radial

nc	3650 1/min Grenzdrehzahl
nB	2190 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	84000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



