



Zylinderrollenlager NU322-E-TVP2 (Baureihe NU3..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	110 mm
D	240 mm
B	50 mm
D ₁	200,9 mm
D _a max	226 mm
d _a max	140 mm
d _a min	124 mm
d _b min	145 mm
E	211 mm
F	143 mm
r ₁ min	3 mm
r _{a1} max	2,5 mm
r _a max	2,5 mm
r _{min}	3 mm
s	1,3 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	10,3 kg Gewicht
C _r	495000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	475000 N statische Tragzahl, radial

ng	3350 1/min Grenzdrehzahl
nB	3100 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	58000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



