



Pendelkugellager 2304-2RS-TVH (Baureihe 23..-2RS)

Hauptabmessungen nach DIN 630, beidseitig
Lippendichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	20 mm
D	52 mm
B	21 mm
D ₂	45,2 mm
D _a max	45 mm
d _a min	27 mm
r _a max	1 mm
r _{min}	1,1 mm
m	0,23 kg Gewicht
C _r	12700 N dynamische Tragzahl, radial
e	0,29
Y ₁	2,17
Y ₂	3,35
C _{0r}	3300 N statische Tragzahl, radial
Y ₀	2,27
n _G	10000 1/min Grenzdrehzahl
n _B	- 1/min Bezugsdrehzahl
C _{ur}	206 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial

