



# Zylinderrollenlager NU2312-E-TVP2 (Baureihe NU23..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,  
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	60 mm
D	130 mm
B	46 mm
D <sub>1</sub>	109,6 mm
D <sub>a</sub> max	118 mm
d <sub>a</sub> max	75 mm
d <sub>a</sub> min	72 mm
d <sub>b</sub> min	79 mm
E	115 mm
F	77 mm
r <sub>1</sub> min	2,1 mm
r <sub>a1</sub> max	2,1 mm
r <sub>a</sub> max	2,1 mm
r <sub>min</sub>	2,1 mm
s	3,5 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	2,78 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	265000 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	260000 N statische Tragzahl, radial

ng	6500 1/min Grenzdrehzahl
nB	4300 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	50000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



